

SUBSOLADOR INJECT

INYECTOR DE CALIZA

www.ikedamaq.com.br

SUBSOLADOR INJECT IJT 220 MA

Subsolado Integral con Inyección Profunda de Caliza

- Subsulado completo y homogéneo en todo el ambiente trabajado, con mínimo de remoción de la superficie y sin mezclas de camadas.
- Inyección de caliza en polvo, con profundidad (30 a 50 cm), en la cámara formada por las cuchillas de los vástagos, bajo presión del ventilador, en todo el ancho de trabajo, fluyendo a través de todo el perfil del suelo.
- Preserva la cobertura del suelo.
- La macro porosidad obtenida favorece la penetración de agua, de correctivos y nutrientes.
- Vástagos protegidos contra impactos por el Shock Control.



Ventilador Centrifugo de Alta Presión



Conjunto del Inyector

Modelo	Tipo	Número de Cuchillas	Ancho de Trabajo	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
IJT 220 MA	Arrastre	4	220 cm	Shock Control	1610 kg	210 a 220 hp
IJT 330 MA	Arrastre	6	330 cm	Shock Control	2185 kg	240 a 250 hp
IJT 440 MA	Arrastre	8	440 cm	Shock Control	2630 kg	300 a 340 hp