

TRILLER

LÍNEA TRILLER

www.ikedamaq.com.br



TRILLER




Kit Prensa (Opcional)

El Triller es el primer implemento del mercado que en una única operación hace 3 trabajos:

- 1 - Abre un surco en el suelo con profundidad regulable de 30 a 70 cm.
- 2 - Instala mangueras de hasta Ø 2" en el fondo de ese surco de manera uniforme y homogénea.
- 3 - El surco es cerrado naturalmente con el retorno de la tierra sacada.

Ideal en la conducción de agua para abastecimiento de bebederos en pastos y pequeñas irrigaciones. En su mayor profundidad de trabajo necesita de tractores con 75 hp y alcanza velocidades de trabajo de hasta 5 m/h.

Su vástago vertical corta el suelo y separa lateralmente las paredes del surco. El especial diseño de ese vástago permite encaminar la manguera en su interior y soltarla en el fondo del surco. El revestimiento lateral de las alas del vástago en Polietileno UHMW hace que el suelo se deslice con poca resistencia y, después de su pasaje acontece el retorno de las paredes laterales del surco, cerrándolo inmediatamente y reteniendo la manguera en su parte más profunda.



El encaminamiento de la manguera por el interior del vástago es garantizado por poleas guías de nailon technil instaladas entre las dos alas laterales.

La enmienda de la manguera es hecha en el propio implemento, con una rápida interrupción del movimiento del tractor para la colocación del niple, que también pasa por el interior del vástago.

El carretel es proyectado para recibir rollos de 100 metros de longitud de manguera de Ø ¾" a Ø 1".

Para trabajar con mangueras de Ø 1½" y Ø 2" es necesario solo sustituir el carretel.

Modelo	Tipo	Seguridad	Peso	Profundidade de Trabalho	Potência Mínima
Triller s/ Kit Prensa Mang. ¾" e 1"	Montado	Tornillo Fusible	480 kg	20 a 70 cm	75 hp
Triller c/ Kit Prensa Mang. ¾" e 1"	Montado	Tornillo Fusible	494 kg	20 a 70 cm	75 hp
Triller s/ Kit Prensa Mang. 1 ½" e 2"	Montado	Tornillo Fusible	512 kg	20 a 70 cm	75 hp
Triller c/ Kit Prensa Mang. 1 ½" e 2"	Montado	Tornillo Fusible	530 kg	20 a 70 cm	75 hp
Triller s/ Kit Prensa Mang. ¾" a 2"	Montado	Tornillo Fusible	578 kg	20 a 70 cm	75 hp
Triller c/ Kit Prensa Mang. ¾" a 2"	Montado	Tornillo Fusible	611 kg	20 a 70 cm	75 hp